

ITA	FUTURA	ENG	FUTURA	DE	FUTURA	F	FUTURA	ES
Specifiche	SILVER DIAG	Technical Specification	SILVER DIAG	Technische Daten	SILVER DIAG	Détails techniques	SILVER DIAG	Especificaciones
DIAGNOSI IMPIANTI A/C	✓	A/C PLANT DIAGNOSIS	✓	DIAGNOSE A/C ANLAGE	✓	DIAGNOSTIQUE INTEGREE DE L'INSTALLATION A/C	✓	UNIDAD DE DIAGNOSIS DE AIRE ACONDICIONADO
BANCA DATI AUTO INTEGRATA	✓	INTEGRATED AUTO DATA BASE	✓	INTEGRIERTE AUTO DATENBANK	✓	BANQUE DE DONNEES VEHICULES	✓	BANCO DE DATOS AUTOS INTEGRADO
RICONOSCIMENTO SERVIZI SVOLTI (TARGA)	✓	RECOGNITION MADE SERVICES (PLATE NO.)	✓	ERKENNUNG DURCHGEFUHRTEN SERVICEN (KENNZEICHEN)	✓	RECONNAISSANCE DU SERVICE EFFECTUEE (PLAQUE)	✓	RECONOSC. SERVICIOS REALIZADOS (MATRICULA)
REPORT MENSILE GAS IN/OUT	✓	MONTHLY REPORT GAS IN/OUT	✓	MONATLICHER REPORT DES GAS IN/OUT	✓	REPORT PAR MOIS DU GAS IN/OUT	✓	INFORME MENSUAL DEL GAS IN/OUT
TOTALE ASSENZA DI RUBINETTI	✓	TOTAL LACK OF THE COCKS	✓	KOMPLETT OHNE HAHNE	✓	ABSENCE TOTALE DES ROBINETS	✓	SIN GRIFOS
HP-LP, O SOLO HP, O SOLO LP	✓	HP-LP PORTS, OR ONLY HP, OR ONLY LP	✓	HD-ND-EINBAUS, ODER NUR HD ODER NUR ND.	✓	HP/LP, OU EXCLUSIVEMENT HP, OU EXCLUSIV. LP	✓	AUTO CONFIGURACIÓN HP-LP, SÓLO HP O SÓLO LP
RECUPERO	AUT	RECOVERY	AUT	ABLAUF	AUT	RECUPERATION	AUT	RECUPERACIÓN
SEPARAZIONE OLIO	AUT	OIL SEPARATION	AUT	OELTRENUNG	AUT	SEPARATION DE L'HUILE	AUT	SEPARACIÓN ACEITE
RICICLAGGIO REFRIGERANTE	AUT	REFRIGERANT RECYCLING	AUT	KAELEMITTEL RECYCLING	AUT	RECYCLAGE DU REFRIGERANT	AUT	RECICLAJE REFRIGERANTE
SCARICO OLIO	AUT	OIL DRAINING	AUT	OELABLASS	AUT	PURGE D'HUILE AUTOMATIQUE	AUT	DESCARGA ACEITE AUTOMÁTICO
VUOTO	AUT	VACUUM	AUT	VAKUUM	AUT	VIDE	AUT	VACÍO
TEST PERDITE IMPIANTO A/C	AUT	A/C PLANT LEAK TEST	AUT	LECKTEST A/C-ANLAGE	AUT	TEST DE FUITES SYSTEME A/C	AUT	TEST PÉRDIDAS INSTALACIÓN A/C
INIEZIONE OLIO	AUT	OIL INJECTION	AUT	OELINSPRITZUNG	AUT	INJECTION D'HUILE	AUT	INYECCIÓN ACEITE MANUAL
CARICA IMPIANTO	AUT	A/C PLANT FILLING	AUT	BEFUELLUNG DER A/C ANLAGE	AUT	CHARGE DU SYSTEME A/C	AUT	CARGA INSTALACIÓN
SVUOTAMENTO AUTOMATICO DEI TUBI DI CARICA	✓	AUTOMATIC EMPTYING OF THE FILLING HOSES	✓	AUTOMATISCHE LEERUNG DER BEFUELLUNGSSCHLAEUCH	✓	EVACUATION AUTOMATIC DU GAZ DE TUYAUX	✓	VACIADO AUTOM. DE LOS MANGUITOS DE LLENADO
FLUSSAGGIO (Pulizia interna impianto A/C)	✓	FLUSHING (A/C PLANT CLEANING)	✓	SPUELFUNKTION DER A/C-ANLAGE (SERIENMAESSIG)	✓	FLUXAGE (NETTOYAGE INTERNE DU SYSTEME A/C)	✓	FLUJO (Limpieza interna instalación A/C)
SCARICO AUTOMATICO INCONDENSABILI	AUT	AUTOMATIC AIR PURGE	AUT	ABLASS VON NICHT KONDENSIERBAREN GASE	AUT	PURGE D'AIR AUTOMATIQUE	AUT	DESCARGA AUTOMÁTICA INCONDENSABLES
VALVOLA DI SICUREZZA	✓	SAFETY VALVE	✓	SICHERHEITSENTIL	✓	SOUPAPE DE SECURITE	✓	VÁLVULA DE SEGURIDAD
VACUOMETRO ELETTRONICO	✓	ELECTRONIC VACUUM GAUGE	✓	ELEKTRONISCHER VAKUUMMETER	✓	JAUGE ELECTRONIQUE DE VIDE	✓	EVACUÓMETRO ELECTRÓNICO
BLOCCO ELETTROVALVOLE INTEGRATO	✓	INTEGRATED SOLENOID VALVE MANIFOLD	✓	INTEGRIERTE VENTILGRUPPE	✓	GROUPE ELECTROVANNES INTEGREES	✓	BLOQUEO ELECTROVÁLVULAS INTEGRADO
VALVOLA DI REGOLAZIONE A PRESSIONE COSTANTE	✓	EXPANSION VALVE	✓	DRUCKREGELVENTIL MIT KONSTANTEM DRUCK	✓	SOUPAPE DE REGULATION DE PRESSION	✓	VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE
TASTIERA ALFANUMERICA CON DISPLAY A 4 LINEE	✓	ALPHANUMERIC KEYBOARD WITH 4 LINES DISPLAY	✓	ALPHANUMERISCHE TASTATUR MIT 4-ZEILIGEM DISPLAY	✓	CLAVIER ALPHANUMERIQUE AVEC ECRAN 4 LIGNES	✓	TECLADO ALFANUMÉRICO CON DISPLAY DE 4 LINE
BILANCIA ELETTRONICA REFRIGERANTE	✓	REFRIGERANT ELECTRONIC SCALE	✓	ELEKTRONISCHE KAELEMITTELWAAGE	✓	BALANCE ELECTRONIQUE DU REFRIGERANT	✓	BALANZA ELECTRÓNICA REFRIGERANTE
BILANCIA ELETTRONICHE PER OLIO	✓	OIL ELECTRONIC SCALES	✓	ELEKTRONISCHE OELWAAGEN	✓	BALANCE ELECTRONIQUE DE L'HUILE	✓	BALANZAS ELECTRÓNICAS PARA ACEITE
BILANCIA ELETTRONICA TRACCIANTE	✓	DYE ELECTRONIC SCALE	✓	ELEKTRONISCHE LECKSUCHMITTELWAAGE	✓	BALANCE ELECTRONIQUE DU TRACEUR	✓	BALANZA ELECTRÓNICA TRAZANTE
MANOMETRI HP-LP 80MM PULSE FREE TARABILI	✓	80 mm HP-LP MANOMETERS P.F. WITH CALIBRATION	✓	80mm HD-ND MANOMETER P.F. MIT REGELUNG	✓	MANOMETRES HP-BP 80mm P.F. AVEC VIS REGULATION	✓	MANÓMETROS HP-LP 80 MM P.F. CON REGULACIÓN
MANOMETRO PRESSIONE BOMBOLA 50 mm	✓	50 mm REFRIGERANT CONTAINER MANOMETER	✓	50mm DRUCKGLASCHENMANOMETER	✓	MANOMETRE DE LA PRESSION DE LA BOUITELLE 50mm	✓	MANÓMETRO PRESIÓN BOMBONA 50 mm
CONTENITORI OLIO CON ATTACCO RAPIDO	✓	OIL CONTAINERS WITH QUICK COUPLER	✓	OELBEHAELTER MIT SCHNELLKUPPLUNGEN	✓	BOCALS D'HUILE AVEC RACCORD RAPIDE	✓	CONTENEDORES ACEITE CON CONEXIÓN RÁPIDA
TUBAZIONI LUNGA DURATA	2500mm	LONG LIFE HOSES	2500mm	LANGZEIT SERVICESCHLAEUCH	2500mm	TUYAUX HAUTE RESISTANCE	2500mm	TUBOS LARGA DURACIÓN
POMPA VUOTO	100 L	VACUUM PUMP	100 L	VAKUUMPUMPE	100 L	POMPE A VIDE	100 L	BOMBA VACÍO
VUOTO FINALE	0,01 bar	FINAL PRESSURE	0,01 bar	ENDVAKUUM	0,01 bar	VIDE FINAL	0,01 bar	VACÍO FINAL
VELOCITÀ DI RECUPERO	500 g/min	RECOVERY POWER	500 g/min	ABSAUGLEISTUNG	500 g/min	CAPACITE DE RECUPERATION	500 g/min	VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN
PRESIONE NOMINALE DI ESERCIZIO	20 bar	NOMINAL PRESSURE	20 bar	NOMINALER BETRIEBSDRUCK	20 bar	PRESSION NOMINALE DE SERVICE	20 bar	PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO
DISTILLATORE A DOPPIA CAMERA	✓	DOUBLE CHAMBER DISTILLER	✓	DOPPELKAMMER DESTILLATOR	✓	DISTILLATEUR A DOUBLE CHAMBRE	✓	DESTILADOR DE DOBLE CÁMARA
DOPPIO FILTRO COMBINATO	✓	DOUBLE FILTER	✓	KOMBINIRTER DOPPELFILTER	✓	DOUBLE FILTRE COMBINE	✓	DOBLE FILTRO COMBINADO
CAPACITA' CONTENITORE INTERNO	28,2 Kg	VOLUME OF THE INTERNAL CONTAINER	28,2 Kg	FUELLZYLINDER SPEICHER	28,2 Kg	CAPACITE DE LA BOUITELLE INTERNE	28,2 Kg	CAPACIDAD CONTENEDOR INTERNO
STAMPANTE GRAFICA CON TESTI PERSONALIZ.	✓	GRAPHIC PRINTER WITH SETTABLE TEXT & PRINT	✓	GRAPHISCHER DRUCKER INDIVIDUELL ANPASSBAR	✓	IMPRIMANTE GRAPHIQUE AVEC TEXTES PERSONN.	✓	IMPRESORA GRÁFICA CON TEXTOS PERSONALIZ.
PERSONALIZZAZIONE SCONTRINO	✓	PRINTING REPORT CUSTOMIZATION	✓	INDIVIDUELL ANPASSBARER KONTROLLSCHEIN	✓	PERSONNALISATION DU REPORT	✓	PERSONALIZACION DE LOS INFORMES IMPRESOS
TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO A FORNO	✓	STEEL CHASSIS	✓	OFENLACKIERTER STAHLFAHRWAGEN	✓	CHASSIS EN ACIER VERNI A FOUR	✓	BASTIDOR DE ACERO
PANNELLI IN ABS AD ALTA RESISTENZA	✓	ABS PANELS HIGH RESISTANCE	✓	ABDECKUNG IN ABS SEHR RESISTENT	✓	PANNEAU EN ABS HAUTE RESISTANCE	✓	PANELES DE ABS DE ALTA RESISTENCIA
FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO POMPA DI VUOTO	✓	WINDOW FOR OIL PUMP INSPECTION	✓	INSPEKTIONSFENSTER AUF VAKUUMPUMPEN OEL	✓	TRAPPE D'INSPECTION D'HUILE DE LA POMPE A VIDE	✓	VENTANA DE INSPECCIÓN ACEITE BOMBA DE VACÍO
PESO	90 Kg	WEIGHT	90 Kg	GEWICHT	90 Kg	POIDS	90 Kg	PESO
DIMENSIONI	1220x630x625	DIMENSIONS	1220x630x625	MASSE	1220x630x625	DIMENSIONS	1220x630x625	DIMENSIONES
POTENZA IN WATT	770	POWER CONSUMPTION IN WATT	770	LEISTUNG IN WATT	770	PUISSANCE EN WATT	770	POTENCIA EN WATT
ALIMENTAZIONE	230 V 50/60 Hz	MAIN VOLTAGE	230 V 50/60 Hz	STROMANSCHLUSS	230 V 50/60 Hz	ALIMENTATION	230 V 50/60 Hz	ALIMENTACIÓN

Nell'ottica di un costante processo di miglioramento del Prodotto e di attenzione alle specifiche esigenze della Clientela, ISC SYSTEMS S.p.A si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di tipo estetico o funzionale, senza preavviso alcuno.

In the constant process of improvement of the Product and attention to the demands of the Users, ISC - SYSTEMS S.p.A reserves the right to make any change or improvements without prior notice.

Mit Hinsicht auf eine konstante Produktverbesserung und der Aufmerksamkeit den speziellen Kundenbedürfnissen entgegenzukommen, wird sich ISC SYSTEMS S.p.A. das Recht vorbehalten jegliche ästhetische oder funktionale Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

En perspective du procès d'évolution constante du Produit et d'attention aux exigences du Client, ISC - SYSTEMS S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, sans aucun préavis.

Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.



SILVER FUTURA DIAG



Le caratteristiche uniche ed innovative del nuovo modello sono le seguenti:

- Riconoscimento servizi già svolti tramite targa (ESCLUSIVA SYSTEMS);
- Diagnosi impianto A/C;
- Data base (+ 20 modelli personalizzabili dall'utente);
- Predisposizione per 18 lingue;
- Ripetizione ultimo scontrino;
- Report mensile del GAS IN/OUT (ESCLUSIVA SYSTEMS);
- Totale assenza di rubinetti (da qui il termine innovativo di "superautomatica");
- Flussaggio; (anche una valigetta con i connettori è disponibile Aftermarket);
- Svuotamento automatico dei tubi di carica;
- Personalizzazione scontrino;
- Pompa di vuoto Systems potenziata rispetto la precedente 6 m³/h 3.5 CFM – 100 l/min.

The unique and innovative features of the new model are as follows:

- Recognition of already made services through the vehicle plate number (EXCLUSIVE SYSTEMS);
- A/C plant diagnosis;
- Data base (+ 20 models user personalised);
- Predisposition for 18 languages;
- Repetition of the last report;
- Monthly report of GAS IN/OUT (EXCLUSIVE SYSTEMS);
- Total lack of the cocks (the reason of the innovative word "superautomatic");
- Flushing; (also a bag with the connectors is available aftermarket);
- Automatic emptying of the filling hoses;
- Printing report customizations;
- Powered Systems vacuum pump 6m³/h 3.5 CFM – 100 l/min.

Die einzigartigen und innovativen Merkmale des neuen Modelles sind die folgenden:

- Erkennung von bereits durchgeführten Services mittels Kennzeichen (EXKLUSIV SYSTEMS);
- Diagnose A/C-Anlage;
- Datenbank (+ 20 Modelle individuell vom Benutzer wählbar);
- Möglichkeit für 18 Sprachen;
- Wiederholung des letzten Kontrollscheins;
- Monatlicher Report des GAS IN/OUT (EXKLUSIV SYSTEMS);
- Komplett ohne Hahne, d.h. automatische Kugelhahne (daher der innovative Ausdruck "superautomatisch");
- Spülung; (ein „Koffer“ mit den Verbinder ist verfügbar Aftermarket);
- Automatische Leerung der Befüllungsschläuche;
- Individuell anpassbarer Kontrollschein;
- Leistungsfähigere Vakuumpumpe Systems 6 m³/h 3.5 CFM – 100 l/min.

Voilà ici les Caractéristiques vraiment uniques qui font de ce Produit un Equipement innovatif:

- Fonction de reconnaissance du service déjà effectuée à travers de la plaque d'immatriculation (UNE ESCLUSIVITE DE SYSTEMS);
- Diagnostique intégrée de l'installation A/C;
- Data base (plus que 20 modèles personnalisées par l'utilisateur final);
- Préparé pour l'installation de 18 langues;
- Répétition du report de service ;
- Report par mois du GAS IN/OUT (UNE ESCLUSIVITE DE SYSTEMS);
- Pompe à vide SYSTEMS de puissance supérieure (6m³/h , c'est à dire 100L/min).
- Absence totale des robinets (dans ce contexte on peut parler du Modèle "Super-automatique");
- Nettoyage interne du Système A/C ; (comme accessoire Aftermarket il est disponible aussi une petite valise avec connecteurs);
- Evacuation automatique du gaz de tuyaux de service;
- Personnalisation du Report;

Las características únicas y innovadoras del nuevo modelo son las siguientes:

- Reconocimiento de los servicios realizados a través del número de matrícula del vehículo (SISTEMA EXCLUSIVO);
- Unidad de diagnosis de Aire Acondicionado;
- Base de Datos (+ 20 modelos personalizados de usuario);
- 18 idiomas posibles;
- Repetición del último informe;
- Informe mensual del Gas In/Out (SISTEMA EXCLUSIVO).
- Sin grifos (es la razón de llamarla "superautomática");
- Limpieza de circuitos (en postventa, está disponible una bolsa con conectores);
- Vaciado automático de los manguitos de llenado;
- Personalización de los informes impresos;
- Bomba de vacío: 6m³/h 3.5 CFM – 100 l/min.